

Hauptrahmen 127 x 65 x 10 cm
Gewicht 30 kg

Seilwindenblock 100 x 15 x 20 cm
Gewicht 30 kg

Deckenstützen 2 Stk 95 - 170 cm
Gewicht 5 kg

Verbreiterung 2 Stk 150 cm
Gewicht 5 kg

Verstrebung 2 Stk 97 cm
Gewicht 5 kg

Hinterbeine 59 x 70 cm
Höhenverstellbar 60-110 cm
Gewicht 5 kg

Stromversorgung: 220 V

Leistung: 2 x 450 W

Hub-/Senkgeschwindigkeit: 10-12 m/min

Max. Hub Höhe 25 Meter

Max. Gewicht: 150 kg

Zulässigen Außenmaße von
Baumaterial die gehoben
werden dürfen

Fenster, Türen usw. 250 x 130 cm
Markisen 600 cm



Bau-Lift „mini - Flipper“

Richter Baulifte
48324 Sendenhorst
Tel. 02504-8800884
www.bauminilift-flipper.de
info@bauminilift-flipper.de



Gesamthöhe 185 - 215 cm
(Höhenverstellbar)
Tiefe zum aufstellen 100 cm
Breite Klapprahmen 65 cm



 Bau-Lift „mini FLIPPER“ 

Eine neu Art Baumaterial nach oben zu schaffen



Bau-Lift „mini FLIPPER“

Ist nahezu überall einsetzbar.
Auf dem Balkon
Auf dem Gerüst
Direkt aus dem Fenster

Dank der smarten Bauweise wird auf der Rückseite durch das Eigengewicht der Seilwinden und dem längeren Hebel ein positiver Effekt für die Standfestigkeit erzeugt.

Die 2 Deckenstützen sorgen zusätzlich für die notwendige Sicherheit.

Sehr geringer Platzbedarf.

Gerade mal 1 m in der Tiefe, 1,2 m in der Höhe und 0,7 m in der Breite wird benötigt um den Bau-Lift „mini FLIPPER“ aufzustellen. Der Klapprahmen ist mit Industriebürsten ausgestattet, somit werden die wertvollen Oberflächen wie Holz und Glas geschützt.



Baumaterial wird bis 25 m hochgezogen, sobald es den oberen Endpunkt erreicht klappt es in die waagerechte.

Für Türen, Fenster, Trockenbauplatten, Glasscheiben
Max. Größe 250 x 130 cm
Kisten mit einer Größe von Max: 100 x 30 x 200 cm H x T x B
Für Fliesen, Zementsäcke, Markisen bis 6 m, Werkzeug, usw.

Was sind die Vorteile?

Kein schweres Schleppen mehr.

Mit dem Bau-Lift „mini FLIPPER“ ersparen Sie sich das schwere Schleppen durch die engen Treppenhäuser, schonen dabei Ihre Gesundheit und sind am Ende des Tages noch motiviert und tatkräftig.

Schneller und wirtschaftlicher arbeiten.

Der Bau-Lift „mini Flipper“ ist in nur 5 Minuten Einsatzbereit. Der Hebevorgang ins 7 Obergeschoß dauert lediglich 2 Minuten.

Ausgeklügelte Hebertechnik.

Dank der Patentierten Art wird das Transportgut an zwei Zugseilen gezogen, welche verhindern, dass sich die Teile beim Hochziehen verdrehen und an der Hauswand schleifen.

Mit dem Klappmechanismus wird das wertvolle Stück am Ende sogar wie auf dem „Silbertablett“ angeliefert.



Sehr kompakt nicht nur Aufgebaut, sondern auch im zerlegten Zustand, alle Teile lassen sich bequem In eine Kiste 72 x 100 cm verstauen Mit einer geeigneten Sackkarre wird das ganze Zubehör zum Einsatzort gefahren.

Übrigens!
Die Kiste ist für Fliesen und Zementsäcke gut geeignet



Am Einsatzort werden die Einzelteile ohne Werkzeug zusammengebaut. Der Aufbau dauert 5 Minuten.

